

BIPIN JC - Clara



- * Las lámparas halógenas más pequeñas.
- * Acabado clara.
- * Amplia elección de potencias y tensiones: de 6 a 24 voltios.
- * Posición de funcionamiento: universal.
- * Caracterizadas por su filamento vertical, logrando una mejor distribución de la luz, a excepción de la Bipin de 24V, con filamento horizontal.

Características del artículo

Código de artículo	01945
Tensión de la lámpara	12 V
Potencia nominal	5 W
Casquillo	G4
Corriente de la lámpara	0,41 A
Flujo nominal	50 LUMEN
Tipo de lámpara	Clara
Temperatura de color	3000 K
Diámetro	9 mm
Largo	33 mm

Prestaciones

Irc/Ra	100
Horas de vida	2000 h
Clase Energética	C
kWh/1000h	6
Equivalencia con incandescencia	6 W

Características técnicas

Lámpara regulable con variadores de intensidad luminosa	SI
Posición de funcionamiento	360°
Vidrio de cuarzo anti UV	SI
Utilizar en aparatos abiertos	SI
Filamento	Horiz.
Número de ciclos de encendido-apagado	25000
Factor de potencia	1
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del rendimiento total	Luz total instantánea
Tiempo de encendido	<0,2s
MFLF – Mantenimiento del flujo luminoso final	80
T(°C) Temp. Ambiental de funcionamiento	-15°C / +35°C
Directivas y Normativas	2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile 2011/65/UE * RoHS 244/2009 * Progettazione Eco Compatibile 859/2009 * Progettazione Eco Compatibile EN60432-3 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling

Información de envío

Dimensiones embalaje individual LARGO x ALTO x ANCHO (mm)	19 x 50 x 19
Código de barras artículo	8011905173180
Embalaje	20 pz
Dimensiones embalaje mínimo LARGO x ALTO x ANCHO (mm)	105 x 53 x 85
Código de barras embalaje	8011905706982
Dimensiones caja expedition LARGO x ALTO x ANCHO (mm)	450 x 290 x 225