

LINEARE J - MULTISPIRE WELDED



* Nuove lampade ad alta efficienza in Classe Energetica C (eccetto art. 01993): risparmio energetico fino al 20% in più rispetto alle versioni precedenti.

* La tecnologia multispire consente di ridurre notevolmente il rischio di rottura del filamento.

* Dimensioni 78mm e 118mm; potenze da 60W a 400W.

* Necessita di vetro anti-esplosione (vetro di protezione) in base alla norma europea sugli apparecchi EN60598.

* Posizione di funzionamento: universale.

Caratteristiche Articolo

| | |
|-----------------------|------------|
| Codice Articolo | 01976-ES |
| Tensione di lampada | 230 V |
| Potenza nominale | 160 W |
| Attacco | R7s-15 |
| Corrente di lampada | 0,69 A |
| Flusso nominale | 3085 LUMEN |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 118 mm |
| Peso | 9 g |

Prestazioni

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ra | 100 |
| Durata di vita | 2000 h |
| Classe energetica | C |
| kWh/1000h | 160 |
| Equivalenza con incandescenza | 205 W |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|--|
| Impiegabile con variatore di intensità luminosa | SI |
| Posiz di funzionamento | 360° |
| Numero di cicli ON-OFF | 15000 |
| Fattore di potenza | 1 |
| Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo | Piena Luce Istantanea |
| Tempo di innesco | <0,2s |
| LLMMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita | 80 |
| T(°C) ambiente di utilizzo | -15°C / +35°C |
| Norme e Direttive di riferimento | 2006/95/CE * Bassa Tensione 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile 2011/65/UE * RoHS EN 60432-3 * anno 20113 244/2009 * Progettazione Eco Compatibile 859/2009 * Progettazione Eco Compatibile 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling |

Informazioni Spedizione

| | |
|--|-----------------|
| Dimensioni confezione singola L x H x L (mm) | 137 x 23 x 23 |
| Barcode Articolo | 8011905828295 |
| Imballo | 25 pz |
| Dimensioni confezione multipla L x H x L (mm) | 140 x 125 x 125 |
| Barcode Master | 8011905773571 |
| Dimensioni confezione master L x H x L (mm) | 650 x 275 x 295 |